

Doppelzählmaschine DZM410



Merkmale

- Kompakte Doppelzählmaschine DZM
- Geschlossenes und fahrbares Gestell (Lärmeindämmung)
- Wendelförder D410 (Standardwendel)
- Wendelbeschichtung PU
- Lichtvorhang 4-dekadig (3 Empfindlichkeitsstufen)
- Bedienpanel OP3
- SPS-Steuerung Siemens S7
- Einzel- oder Doppelbetrieb
- Auslauf mit pneumatischen Klappen
- Regelbare Fördergeschwindigkeiten
- Integrierte Entleerfunktion
- Synchronisation für Zusatzmaschinen vorhanden
- Störungsmeldung in Klartext und mittels Warnlampe
- Optimale Wartungs- und Servicefreundlichkeit



Technische Daten

Förderleistung:	ca. 2x5 Meter / min
Stromanschluss:	230 VAC / 50 Hz
Stromaufnahme:	max. 16 A
Druckluft:	min. 6 bar
Abmessungen:	ca. 1000x1600x700 mm (LxBxH)
Gewicht:	ca. 350 kg

Optionen

- Wendelförderer D650 (Standardwendel)
- Wendelförderer mit konischem Wendel
- Wendelförderer für Schrauben, Kabelbinder
- Wendelbeschichtung nach Anforderung
- Bunker mit Niveauregelung
- Verpackungsmaschine
- Kartonstation
- Weitere Optionen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten © 2007/2 ABG-PACKMAT AG

ABG-PACKMAT AG
 Oldisstrasse 50
 CH- 7023 Haldenstein
 Phone +41 (0)81 354 96 60
 Fax +41 (0)81 354 96 70
 info@abg-packmat.ch
 www.abg-packmat.ch

ABG-PACKMAT GmbH
 Gewerbestrasse 4
 D- 78667 Villingendorf
 Phone +49 (0)741 928 10
 Fax +49 (0)741 928 130
 info@abg-packmat.de
 www.abg-packmat.de