

Verpackungsmaschine PACKMAT H28/45/65



Merkmale

- Kompakte vertikale Schlauchbeutelmaschine mit seitlichem Einfülltrichter
- Flexible Bauweise mittels Profiltechnik
- Verarbeitet Polyethylen-Halbschlauchfolie
- Beuteltrennung mit 2-stufigem Trennmesser
- Automatische Schweisstemperaturregelung
- Luftgekühltes Schweissystem
- Übersichtliche Bedienstation mit Klartextanzeige
- Packungsvorwählzähler
- Laufende Folienüberwachung
- Störungsmeldung in Klartext und mittels Warnlampe
- Mechanische und elektrische Sicherheitseinrichtungen
- Optimale Wartungs- und Servicefreundlichkeit

Optionen

- Faltmodul für Verbundfolie
- Thermotransfer - Direktdrucker
- Etikettierer
- Beutelkette
- Beutelaufreisshilfe
- Zuführsystem, Zählmaschine etc.
- Zuführbänder:
Sammel-, Fächer- oder Kassettenband
- Abtransportband
- Kontrollwaage
- Weitere Optionen auf Anfrage

Technische Daten

Leistung:	bis 40 Beutel / min
Beutelbreite:	50 bis 280/450/650 mm *
Beutellänge:	stufenlos verstellbar (mm)
Durchlasshöhe:	90/180/180 mm *
Folienstärke:	ca. 40 bis 150 my
Stromanschluss:	230 VAC / 50 Hz
Stromaufnahme:	max. 12 A
Druckluft:	min. 5 bar
Abmessungen:	ca. 1400x800x2000 mm (LxBxH) *
Gewicht:	ca. 150 kg *

*Je nach Ausführung

ABG-PACKMAT AG
 Oldisstrasse 50
 CH- 7023 Haldenstein
 Phone +41 (0)81 354 96 60
 Fax +41 (0)81 354 96 70
 info@abg-packmat.ch
 www.abg-packmat.ch

ABG-PACKMAT GmbH
 Gewerbestrasse 4
 D- 78667 Villingendorf
 Phone +49 (0)741 928 10
 Fax +49 (0)741 928 130
 info@abg-packmat.de
 www.abg-packmat.de

Technische Änderungen vorbehalten © 2007/2 ABG-PACKMAT AG

ABG PACKMAT
 Verpackungsmaschinen und Zuführsysteme