

Halbschlauchverpackungsmaschine PACKMAT TYP VD

Merkmale

- ▶ Universale senkrechte Schlauchbeutelmaschine
- ▶ Anwendung: Verpacken von Einzelteilen oder Schüttungen
- ▶ Verbrauchsmaterial: Halbschlauch (PE, PP, Verbundfolie)
- ▶ Schweißsysteme: digital geregelt
- ▶ Fahrbares Maschinengestell
- ▶ Steuerung: VIPA 300 SPEED 7 oder SIEMENS S7-300
- ▶ Bediengerät: SIEMENS, Touch-Panel Farbdisplay
- ▶ 3 Passwordebene für die Zugriffsrechte
- ▶ Software mit grafischen Eingabemasken
- ▶ Störmeldungen im Klartext
 - ▶ Rezepturverwaltung der Maschinenparameter
 - ▶ Datenkommunikation: Ethernet-Schnittstelle
 - ▶ Einfache Synchronisation mit Zusatzmaschinen
- ▶ Ausführung nach:
 - ▶ DIN EN 60204-1 (VDE113-1/A1:2009-10)
 - ▶ Maschinenrichtlinien 2006/42/EG
 - ▶ Kundenwerksnormen (auf Anfrage)
- ▶ Hohe Wartungs- und Servicefreundlichkeit

Optionen

- ▶ Manuelle Zuführung:
 - ▶ Handarbeitsplatz, Zähl-Wiege-Tisch
- ▶ Automatische Zuführung:
 - ▶ Zählmaschinen, Waagen, Montageautomaten
- ▶ Thermotransfer-Direkt-Druck, Etikettierer
- ▶ Beutelketteneinrichtung
- ▶ Längs- und Querperforationseinrichtung
- ▶ Reinraumausführung
- ▶ Eurolochstanze
- ▶ Minigrip
- ▶ weitere Optionen auf Anfrage



Technische Änderungen vorbehalten © 2016 Packmat @ Maschinenbau GmbH

Technische Daten

Leistung:	bis 50 Takte/min
(in Abhängigkeit von Beutellänge, Produktgewicht, Zuführungsgeschwindigkeit und Optionen)	
Beutelbreite:	bis 280mm (weitere Breiten auf Anfrage)
Beutellänge:	abhängig von Maschinentyp, stufenlos einstellbar
Durchlasshöhe:	bis zu 90mm (Sondermaße auf Anfrage)
Folienstärke:	40 – 180 µm
Stromanschluss:	230/400 V, 50/60Hz
Druckluft:	min. 5 bar (ölfrei)
Abmessungen:	für H280VD 1400 x 900 x 1800mm (L x B x H)
Gewicht:	für H280VD 200 kg

PACKMAT® Maschinenbau GmbH

Gewerbestraße 4
D-78667 Villingendorf

Tel.: +49 (0)741 9281 - 0
Fax: +49 (0)741 9281 - 900

info@packmat.de
www.packmat.de