

## VERPACKUNGSMASCHINE PACKMAT H280 VD

### Merkmale

- ▶ Universale senkrechte Schlauchbeutelmaschine
- ▶ Anwendung: Verpacken von Einzelteilen oder Schüttungen
- ▶ Verbrauchsmaterial:
  - ▶ Halbschlauffolie mit / ohne Minigrip®-Verschluss
  - ▶ PE, PP, VCI, Verbundfolie
- ▶ Schweißsysteme: Digital geregelt
- ▶ Fahrbares Maschinengestell
- ▶ **Steuerung:** SIEMENS S7-300 oder VIPA 300 SPEED 7
- ▶ Bediengerät: SIEMENS, Touch-Panel Farbdisplay
  - ▶ 3 Passwortebenen für die Zugriffsrechte
  - ▶ Software mit grafischen Eingabemasken
  - ▶ Störungsmeldungen im Klartext
  - ▶ Rezepturverwaltung der Maschinenparameter
- ▶ Datenkommunikation: Ethernet-Schnittstelle
- ▶ Einfache Synchronisation mit Zusatzmaschinen
- ▶ Ausführung nach:
  - ▶ DIN EN 60204-1 (VDE0113-1/A1:2009-10)
  - ▶ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  - ▶ Kundenwerksnormen
- ▶ Hohe Wartungs- und Servicefreundlichkeit

### Technische Daten

Leistung:	bis 50 Beutel / min.
in Abhängigkeit von: Beutellänge, Produktgewicht, Zuführungsgeschwindigkeit	
Beuteltiefe:	max. 280 mm
Beutellänge:	stufenlos einstellbar in 1 mm Schritten
Durchlasshöhe:	90 mm
Folienstärke:	40 bis 180 µm
Stromanschluss:	230 VAC / 50 Hz / 12 A
Druckluft:	min. 5 bar
Abmessungen:	1400 x 900 x 1800 mm (L x B x H)
Gewicht:	200 kg

### Optionen

- ▶ Manuelle Zuführung:
  - ▶ Handarbeitsplatz, Zähl-Wiege-Tisch
- ▶ Automatische Zuführung:
  - ▶ Zählmaschinen, Waagen, Montageautomaten
- ▶ Thermotransfer-Direkt-Drucker
- ▶ Etikettierer
- ▶ Beutelketteneinrichtung
- ▶ Längs- und Querperforationseinrichtung
- ▶ Reinraumausführung
- ▶ Verschluss mit Erstöffnungsgarantie
- ▶ Eurolochstanze
- ▶ Weitere Optionen auf Anfrage



Technische Änderungen vorbehalten © 2013 ABG-PACKMAT® GmbH

ABG-PACKMAT® Maschinenbau GmbH

Gewerbestr. 4  
D-78667 Villingendorf

Tel. +49 (0) 741 9281-0  
Fax +49 (0) 741 9281-900

info@abg-packmat.de  
www.abg-packmat.de

